

(Fahrgestell) *

FIAT - UNIC

340 A CH
(Version 2,50.) **)

CH 3271 03

ERKENNUNGSMERKMALE "340-V8" auf Frontwand der Kabine
 "340 A CH" vor Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette auf Frontwand
 der Kabine hinter Kühlergitter
 **) "Version 2,50." auf Hersteller-Plakette

Fahrstellnummer eingeschlagen rechts seitlich auf Längsträger vor Federsupport
 Motorkennzeichen eingeschlagen "V85S" links auf Frontwand des Motorblocks (Plakette)
 Hersteller UNIC-FIAT, Division VI, Trappes (F) Importeur FIAT (SUISSE) SA, Genève

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 6 Antrieb Hinterräder
 Lenkung links Lenkhilfe hydraulisch
 Betriebsbremse Druckl.2-Kreis,IB,auf alle Räder +)
 Hilfsbremse Druckl.IB,a.4 Räd. Dauerbremse Staudr.od.elektrisch
 Stellbremse do.m.mech.Verrieg. Anhängerb. auf Wunsch
 Getriebeart mechanisch Anz. Gänge 4x2= 8
 Diff. Sperre a.Wunsch Zughaken a.Wunsch Höchstgeschwind. 92 km/h

MOTOR Bauart V - 8 Takte 4
 Marke FIAT-UNIC Treibstoff D
 Typ V 85 S
 Lage vorn Anz. Zyl. 8
 Bohrung 135 Hub 130
 Hubraum 14886 cm³ Steuer-PS 75,77
 Leist.-PS 306 (DIN) bei 2400 U/min
 Kühlung Wasser
 Lärm 86 dB (A) bei 2400 U/min
 Lärmdämpfung 1 Topf 985xØ 200

KAROSSERIEFORM Frontlenkerkabine Anz. Türen 2
(auf Wunsch mit Liegepritschen) +++)
 Anz. Plätze : TOTAL 2 auf Wunsch 3

ABMESSUNGEN Spurweite V 2007 H 1826 **)
 Spurkreis L R **)
 Achsabstand **) / (/ /)
Aussenabmessungen Innenabmessungen
 Länge **)
 Breite 2471
 Höhe 2786
 Ueberhang V 1400
 H **)
 S

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>je nach Fahrzeug</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Nutzlast	<u>je nach Fahrzeug</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Total	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>16000</u>
Fabrik-Garantie	<u>6500</u>	<u> </u>	<u>13000</u>	<u>19000</u>
Reifen-Dimens.	<u>12.00 R 20</u>	<u>18</u>	<u>PR</u>	<u> </u>
Tragkraft p. Achse	<u>6600</u>	<u>(7,5)</u>	<u>13000</u>	<u>(8,5)</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u>38000</u> kg
	<u>in 15 % Steigung</u>			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 v
 Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E)
 Markierlicht §)
 Warnvorrichtung 1/KLAXON CH 5 1101 01 102 (dB) A
 Scheibenwischer 3/elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen 1/separat
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/kombiniert Schildform Einheitsformat
 Rückspiegel links + rechts Geschw. -Messer Tachograph
 Richtungsblinker 6/Anordnung IV
 Vorn 1 (E) seitl. 4-5 (E) hinten 2a (E)
 Unterlegkeil: 1/400x300x230
 Rauchmessung: 3,5 Bacharach

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges *
 Marke & Typ FIAT-UNIC 340 A CH
 Typenschein-Nummer CH 3271 03
 Karosserieform
 Plätze : Total 2 od. 3 (Vorn) 2 od. 3
 Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff D
 PS 75,77
 Nutzlast je nach Fz. Hubraum 14886
 Gesamtgew. 16000 Anhängelast -
 Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 340 A CH 416004

*) Lastwagen oder Sattelschlepper

	<u>Radstand</u>	<u>länge</u>	<u>Ueberhang H</u>	<u>Ø-Spurkreis</u>	
**)	Version 2,50 A	3400 mm	5800 mm	1000 mm	13,7 m
	B	4000	6385	985	15,8
	C	4750	8300	2150	18,0
	D	5200	9290	2690	19,4

(Durch den Hersteller von 5600 auf 5200 mm original abgekürzt)

- +) Betriebsbremse: Bremskraftregler lastabhängig auf die Hinterachse
Hilfsbremse : Behälter und Betätigung separat, Wirkung auf die HA + Anhänger
- ++) Entriegelung der Parking-Bremse kann bei Ausfall der Druckluft in den Behältern, durch ein 8 mm Ventil, in der Kabine (mit Aufschrift), mit dem Reserverad verbunden, erfolgen.
- +++) Die Distanz zwischen der Achse des Vorderrades und der Kabinenrückwand beträgt 465 mm für kurze und 740 mm für Kabinen mit Liegeplätzen.

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu prüfen
 Turin, 22.-26.10.73 - Breitetafel > 2,0 m erforderlich
 - Bremsen, Unterlegkeil und Anfahren in 15 % mit 19 t geprüft.