



*Donon* MZ 34 CA  
*Banhamme* MZ 34 RS

MZ 34 CA

MZ 34 RS



Empattements	2,95 m	3,35 m	3,75 m	4,25 m	3,75 m	4,40 m	4,75 m
<b>POIDS</b> (kg) <b>Châssis-cabine</b> en ordre de marche : avec roue de secours, outillage, et pleins	3.250	3.270	3.300	3.300	3.210	3.245	3.205
<b>Charge utile + carrosserie</b>	6.000	5.980	5.950	5.600	5.780	5.755	5.735
<b>CHARGE UTILE REELLE :</b> AVEC PLATEAU RIDELLES AVEC SERRE ENTREPRENEUR	5.600	5.588	5.400	5.380	5.588	5.400	5.380
<b>Poids total roulant :</b>	9.250	9.250	9.250	9.250	9.690	9.000	9.000
<b>Rayon de braquage</b>	5.800	6.400	7.000	7.600	6.480	7.350	7.850
<b>DIMENSIONS</b> (mm)							
A	2.950	3.350	3.750	4.250	3.750	4.400	4.750
B	3.970	4.880	5.350	6.400	3.242	4.362	5.062
C <small>max</small>	4.150	4.888	5.150	6.488	3.420	4.534	5.155
D <small>max</small>	5.705	6.535	7.085	8.135	5.145	6.905	7.560
E <small>max</small>	6.155	6.795	7.438	8.395	5.823	7.037	7.658
J	1.320	1.750	1.900	2.250	850	1.320	1.610
K <small>max</small>	1.580	1.758	1.780	2.258	1.028	1.402	1.783
P	1.770	2.818	3.250	3.818	2.382	3.042	3.592
Q	2.650	3.250	3.450	4.050			

**Rapports des vitesses (4 AV + 1 AR)**

1ère : 0,18

2ème : 0,32

3ème : 0,59

4ème : 1

AR : 0,14

**Couples de pont AR 6 x 44 7 x 41 8 x 41**

Vitesse max. en km/h 63 79 91

Vitesse à 1000 t/m 1ère 3,7 4,6 5,3

en km/h AR 3,2 4 4,5

Les descriptions et caractéristiques de cette fiche sont données à titre d'indication et non d'engagement

camions  
**UNIC**

1 Quai National, Puteaux (Seine), 986, 21-40 et 21-80  
Simeas Industrielles S.A. au capital de 120.000.000 F - R.C. Seine 90 B 5.910



*Donon* MZ 34 CA  
*Bonhomme* MZ 34 RS  
**105** chevaux

## Diesel 4 cylindres "carré" à injection directe

Puissance réelle : 95 ch. à 2.300 tr/mn  
 Alliage 115 mm - alésage 121 mm  
 Cylindrée : 5.300 cm<sup>3</sup>  
 Consommation spécifique : 195 g. cc ch. h.  
 Taux de compression : 18,5 - puissance facile 14 cv.  
 Contenance du carter d'huile : 12 litres  
 Contenance du circuit de refroidissement : 24 litres

Bloc moteur en fonte - Deux culasses  
 Vilebrequin à 5 paliers  
 Chemises humides amovibles  
 Arbre à cames en acier traité par induction  
 Coussinets au cuivre-plomb Indium  
 Chambre de combustion SWIC à flux toroidal vertical  
 Soupapes bi-matériel en titane

**Embrayage** monodisque à sec

**Boîte** synchrone à 4 vitesses

**Pont AR**, à demi-cochelles, à simple réduction

**Cadre de châssis** droit, entaillé à froid et soudeé  
 électriquement par points. Epaisseur : 7 mm

**Suspension**

Ressorts à lames semi-elliptiques à jumelles

AV : amortisseurs hydrauliques

AR : ressorts compensateurs

**Directeur** Gemmer

**Freinage** à air comprimé agissant par l'intermédiaire

d'un circuit hydraulique

Garnitures de 15 mm d'épaisseur

Réservoir d'air : 1 de 30 litres

Surface de freinage : AV 128 cm<sup>2</sup>, AR 1710 cm<sup>2</sup>

Pneumatiques, dimensions : 7,50-20 X ou V16 ou 1-20

Réservoir de gasoil de 110 litres

**Équipement électrique** :

2 batteries de 12 Volts 100 Amp/h

4 Fusioreur de la cabine

Éclairage sous 24 Volts

Démarrateur 4 ch. Dynamo 400 Watts

## Cabine avancée et cabine semi-avancée

Construction tout acier. Revêtement anti-ruïlle.  
 Fixation du châssis par l'intermédiaire de adhésifs  
 Peinture soignée au four à 110°  
 Pare-brise panoramique d'une seule pièce  
 Rétroviseur de grandes dimensions. Glaces en verre de sécurité  
 Glaces de portières entièrement descendantes  
 Pare-soleil pliablement  
 Climatiseur. Digiviseur

Sièges en mousse de latex. Garnitures lavables. Siège conducteur  
 réglable  
 Capot moteur insensibilisé  
 Levier de vitesses à commande directe  
 Instruments de contrôle nombreux et précis : compteur kilométrique,  
 indicateur journalier, manomètre, 10 lampes lumineuses de  
 contrôle, etc...

### MZ 34 CA cabine avancée

Largeur hors-tout : 2,26 m  
 2,1 m<sup>2</sup> de surface vitrée  
 80 cm de largeur de portière  
 45 cm aux passages de roues, marches/pieds gratoirs  
 Plancher doublé feutre avec tapis caoutchouc  
 Pareils et pavillon garnis de matière isolante  
 Lève-glace, cendrier, allume-cigare

### MZ 34 RS cabine semi-avancée type 5

Largeur hors-tout : 2,69 m, 3 places  
 Éléments de cabine boulonnés  
 Portes ouvrant à 90°, 60 cm d'entrée de porte au  
 plancher à l'arrière du passage de roue  
 Tapis caoutchouc

**CHARGES**



**Longueurs  
 carcassables**



**Vitesses et  
 pentes gravies  
 maxi.**

