


# UNIC FIAT P 270

PORTEUR CSA 4x2-19 t-270 ch

12,9 t

19 t

camions  
**UNIC  
FIAT**



DIMENSIONS (mm)

SERIES	C	N	L	L2
A	6 628	7 653	6 458	9 533
C	3 690	4 705	5 510	6 585
D	2 730	3 330	3 915	4 482
F	4 000	4 600	5 185	5 750
* L max	7 058	8 048	(1) 9 038	(1) 10 068
N	950	1 375	1 600	2 105
* W max	4 110	5 190	6 090	7 120
* W' max			5 310	6 350
* X max	1 380	1 770	(1) 2 180	(1) 2 640
Y min	675	780	865	920
Y' min			855	905
Rayon de braquage hors tout	7 000	8 060	8 950	9 900

\* Non compris ferrures et accessoires

(1) Pour cabine couchette, se reporter aux plans de châssis cabine.

POIDS (kg)

SERIES	C	N	L	L2
* Châssis cabine	6 530	6 190	(1) 6 260	(1) 6 500
sur AV	3 760	3 770	3 820	3 850
sur AR	2 275	2 390	2 440	2 550
Charge totale	12 975	12 840	12 740	12 500
P. T. C.	19 000	19 000	19 000	19 000
Maxi sur AV	6 500	6 500	6 500	6 500
sur AR	13 000	13 000	13 000	13 000
Remorque	19 000	19 000	19 000	19 000

\* En ordre de marche, sans roue de secours, sans conducteur

(1) Pour cabine couchette, majorer ces poids de 60 kg.

LEGISLATION

Permis PL (+ E porteur remorquant) Visite technique obligatoire  
Licence B porteur seul Licence C porteur remorquant Taxe à l'essieu

Vitesse limitée :

Porteur seul : - sur autoroutes et routes à grande circulation (jusqu'à 31-12-74) 90 km/h  
- sur reste du réseau routier 75 km/h

Porteur remorquant : sur autoroutes et routes à grande circulation (jusqu'à 31-12-74) 80 km/h  
sur reste du réseau routier 60 km/h

# UNIC FIAT P 270

PORTEUR CSA 4x2 - 19 t - 270 ch

12,9 t

19 t

camions  
**UNIC  
FIAT**

## MOTEUR

### Type M 62 S

Diesel 6 cylindres en V  
Injection directe SAURER  
Alésage X course 119 X 121 mm  
Cylindrée 10 766 cm<sup>3</sup>  
Taux de compression 17/1  
Puissance administrative 29 CV  
Puissance SAE 270 ch à 2 600 tr/mn  
Couple maxi SAE 84 mkg à 1 400 3/mn  
Graissage sous pression, capacité en huile 20 l.  
Refroidissement par eau, capacité du circuit 53 l.

## EMBRAYAGE

Monodisque à sec 15°, servo débrayage pneumatique

## BOITE DE VITESSES

### Type B 181

6 rapports AV tous synchronisés (synchros Porsche)  
Réducteur pneumatique présélection incorporé

### RAPPORTS

	1	2	3	4	AR
R	0,113	0,233	0,406	0,730	0,096
N	0,155	0,320	0,509	1	0,130

## PONT ARRIERE

Porteur à simple réduction P 306

Couples	Vitesses maxi (km/h)	Rampes gravées maxi %	
		PRC 19 t	PTR 36 t
6 x 57	78	42,6	21,3
6 x 57	88	37,7	18,8
6 x 53	94	34,9	17,4

## CHASSIS

Droit, fortement entretissé et embouti à froid  
Section 310 X 110 X 9 mm

## SUSPENSION

Ressorts à lames à flexibilité variable  
AV: points fixes et jumelles + amortisseurs  
AR: points fixes et glissières + compensateurs à lames

## DIRECTION

Via globique et galet  
Servo direction hydraulique

## FREINAGE

Frein principal pneumatique à deux circuits indépendants - pression 8 kg ou 6kg  
Frein de secours pneumatique à circuit indépendant agissant sur les roues AR du camion (et de la remorque)  
Frein de parcage mécanique à cliquets sur les roues AR  
Surface de freinage 5 540 cm<sup>2</sup>.

## CABINE SEMI-AVANCÉE 3 PLACES

Fixation semi-rigide au châssis en quatre points à suspension élastique  
Capot extérieur plongeant articulé latéralement pour accès aisé aux organes moteur  
Pare-brise panoramique d'une seule pièce  
Isolation thermique et phonique : pavillon, dos de cabine, tablier et capot  
Plancher isocouplé doublé feutre  
Tapis caoutchouc moulé

## POSTE DE CONDUITE

Siège conducteur à amortisseur hydraulique  
Banquette passagers 2 places  
Tableau de bord groupé : compte-tours - tachygraphe - totalisateur journalier - indicateurs de pression d'air et d'huile - thermomètre d'eau  
2 lave-glaces - 2 pare-soleil orientables - cendrier - vide-poches - porte-manteaux - plafonnier  
Climatisation par air pulsé et filtré avec dégivriers  
Glaces entièrement descendantes et déflecteurs orientables

## EQUIPEMENT ELECTRIQUE

4 batteries de 6 V - 160 Ah, tension 24 V  
Alternateur 25 A

## RESERVOIR DE GAS-OIL

1 de 150 litres sur empat. 4 m - 4,60 m - 5,18 m  
2 de 150 litres sur empat. 5,75 m.

## PNEUMATIQUES

F 20 XT ou équivalents

## EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Cabine profonde avec couchette
- Freinage de remorque
- Ralentisseur Telma CA 135 ou CA 200
- Frein sur échappement
- Prise de mouvement 45 mkg - 80 ch à 796 tr/mn
- Pont AR à double démultiplication 13x29/16x57 (70 km/h)
- Différentiel autobloquant DAP «No Spin»
- Suspension pneumatique ostébil à l'AR
- Alternateur 24 V - 50 A
- Réservoir de gas-oil supplémentaire de 150 litres sur empat. 4 m - 4,60 m - 5,18 m

Pour tout autre équipement, se reporter au «tarif des options»

## VOTRE CONCESSIONNAIRE :



Les descriptions et caractéristiques de cette fiche sont données à titre d'indication et non d'engagement

Fiat France S.A. division FI Unio Fiat  
3 km, sur Salernes de Reimscheldt  
92152 SURSENES Tel. 772.15.55  
R.C. SEINE 60 B 560 Capital 344 479 066 F