


UNIC FIAT P 11 A - 160

PORTEUR CA 4x2 PTC 15,99 t - 160 ch



camions
**UNIC
FIAT**



DIMENSIONS (mm)

SERIES	EC	C	N	L	L2
A	5785	7060	8390	9990	10600
C	3860	5125	6375	7765	8575
D	2875	3475	4225	5075	5575
D'	2610	3210	3960	4610	5310
F	3400	4090	4750	5600	6190
* L mini (1)	6405	7375	8365	10015	10865
maxi (1)	6495	7495	8755	10185	10870
N	985	1650	2150	2690	3090
* W mini	4180	5450	6690	8090	8940
maxi	4570	5570	6690	8290	8994
* W' mini	3060	4360	5200	7620	8470
maxi	4070	5380	6340	7796	8665
X mini (1)	1605	1975	2215	3015	3365
maxi (1)	1695	2095	2655	3185	3379
Y mini	560	690	810	945	1095
maxi	635	790	890	1030	1105
Y' mini	575	670	790	915	990
maxi	625	730	860	1000	1075
Rayon de braquage hors-test	7220	8160	9390	10790	11580

* Nos compris fermes et accessoires

(1) Pour cabine profonde se reporter aux plans châssis cabine

POIDS (Kg)

SERIES	EC	C	N	L	L2
* Châssis cabine (1)	5145	5245	5325	5895	5665
- sur AV	3190	3215	3245	3295	3365
- sur AR	1955	2030	2090	2200	2310
Charge totale	10065	10745	10965	10495	10325
PTC	15990	15990	15990	15990	15990
Maxi sur AV	5400	5490	5400	5400	5400
sur AR	10600	10800	10600	10800	10600
Remorque	7010	7910	7010	7010	7910

* En ordre de marche, sans roue de secours, sans conducteur

(1) Pour cabine profonde majorer ces poids de 100 kg

LEGISLATION

Poids PL (+ E porteur remorque) Visite technique obligatoire Vignette Licence B
Vitesse limitée

Porteur seul : - sur autoroutes et routes à grande circulation (jusqu'à 31/12/74) 90 km/h
- sur reste du réseau routier 75 km/h

Porteur remorque : sur autoroutes et routes à grande circulation (jusqu'à 31/12/74) 90 km/h
sur reste du réseau routier 65 km/h

UNIC FIAT P 11 A - 160

PORTEUR CA 4x2PTC 15,99 t - 160 ch



camions
UNIC
FIAT

MOTEUR

Type CP 3
Diesel 6 cylindres
Injection directe Beurer
Alésage x course 110 x 130 mm
Cylindrée 7412 cm³
Taux de compression 16/1
Puissance administrative 20 CV
Puissance SAE 190 ch à 2600 tr/mn
Couple maxi 52,5 mkg à 1200 tr/mn
Graissage sous pression, capacité en huile 16,5 l.
Refroidissement par eau, capacité du circuit 35 l.

EMBRAYAGE

Mécanique à sec 14"

BOITE DE VITESSES

Type B 152
à rapports AV tous synchronisés
Réducteur pneumatique préselectif incorporé
Commande de l'électro-valve du réducteur par interrupteur sur le levier de vitesses

RAPPORTS

	1	2	3	4	AR
R	0,114	0,224	0,419	0,732	0,124
N	0,156	0,306	0,572	1	0,170

PONT ARRIERE Type P 372 A

A simple réduction

Couples	Vitesses maxi km/h	Rampes gravées %	
		PTC 15,99 t	PTR 23 t
9 x 65	69	33,5	23
9 x 57	79	29,2	20
10 x 57	87	26,2	18

CHASSIS

Droit, fortement entretoilé et embouti à froid
Section : 310 x 82/110 x 9 mm

SUSPENSION

Ressorts à lames
AV : points fixes et jumelles + amortisseurs hydrauliques
AR : points fixes et jumelles + compressateurs à lames. Barre stabilisatrice AR de série sur empat. 6,10 m

DIRECTION

Via globe et galet
Servo-direction hydraulique

FREINAGE

Frein principal pneumatique
Frein de parking à verrou sur les roues AR
Surface de freinage 5100 cm²

CABINE AVANCEE BASCULABLE 2 PLACES

+ 1 en option
Basculement à 60° par vérin hydraulique, autorisant un accès total au moteur
Verrouillage de sécurité au démarrage
Moteur sous plancher entièrement isolé de la cabine
Portes à grand angle d'ouverture 90°
Pare-brise panoramique d'une seule pièce
Calandre articulée
Panneaux AV démontables
Isolation thermique et phonique sur pavilles, dos de cabine, glancher
Tapis caoutchouc

POSTE DE CONDUITE

Sièges conducteur et passager réglables
Tableau de bord revêtu de matière anti-choc et anti-reflet, avec compsur kilométrique, compte-tours, indicateur de pression d'air, thermomètre d'eau, manomètre d'huile, jauge à combustible
2 lave-glaces, 3 essuie-glaces à deux vitesses
2 pare-soleil orientables
Cendriers, boîte à gants, vide-poches, plateau, poignées montées
Climatisation par air pulsé et filtré avec dégivreur
Arrivée d'air par buse orientable et évacuation de l'air vicié par des buses à l'arrière de la cabine
Glaces entièrement descendantes et déflecteurs orientables

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

4 batteries de 6 V - 160 Ah, session 24 V
Alternateur 25 A

RESERVOIR DE GAS OIL

1 de 300 litres

PNEUMATIQUES

D 22,5 XT ou équivalents

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Cabine protégée avec capotette
 - 3ème siège central
 - Barre stabilisatrice AR (sauf empat. 6,10 m de série)
 - Ralentisseur Teina
 - Prise de mouvement
 - Boîte de vitesses UNIC Ø 161 (pour utilisation particulièrement sévère)
- Pour tout autre équipement, se reporter au "tarif des options"

VOTRE CONCESSIONNAIRE :

Les descriptions et caractéristiques de cette fiche sont données à titre d'indication et non d'engagement

Fiat France S.A. division Vi Unic Fiat
3 bis, rue Salomon de Rothschild
92152 SURSENERE Tel. 772.15.15
R.C. SEINE 60 B 5910 Capital 344 470 900 F