

DIMENSIONS

A	7 050	8 300	9 690	10 500
C	5 125	6 375	7 765	8 575
D	3 475	4 225	5 075	5 575
D'	3 210	3 960	4 810	5 310
F	4 000	4 750	5 600	6 100
L maxi * (2)	7 455	8 695	10 095	10 879
N	1 650	2 150	2 690	3 000
W maxi *	5 530	6 770	8 170	8 954
W' maxi *	4 950	6 200	7 900	8 690
X maxi * (2)	2 055	2 545	3 095	3 379
Y	710	840	990	1 098
Y'	735	860	860	965
R. Braquage (1)	8 180	9 390	10 760	11 580

* non compris ferrures et accessoires

(1) rayon de braquage hors tout


(2) pour cabine profonde se reporter aux plans châssis cabine

POIDS (kg)

Empattement	4 m	4,75 m	5,60 m	6,10 m
Châssis cabine *	(1) 5 890	(1) 5 980	(1) 6 095	(1) 6 145
S/essieu AV	3 660	3 685	3 735	3 745
S/essieu AR	2 230	2 295	2 360	2 400
Charge totale	11 610	11 520	11 405	11 355
P. T. C.	17 500	17 500	17 500	17 500
Maxi				
S/essieu AV	6 500	6 500	6 500	6 500
S/essieu AR	11 800	11 800	11 800	11 800
Remorque	12 000	12 000	12 000	12 000

* en ordre de marche, sans roue de secours, sans conducteur

(1) pour cabine profonde majorer ces poids de 70 kg



MOTEUR

UNIC M 42 SB - Diesel 6 cylindres
Injection directe Saurer
Alésage x course 119 x 121 mm
Cylindrée 8,075 cm³
Taux de compression 17/1
Puissance administrative 22 CV
Puissance réelle 200 ch à 2.600 tr/mn
Couple maxi 63 m. kg à 1.400 tr/mn
Graissage sous pression, capacité en huile 18 litres
Refroidissement par eau, capacité du circuit 37 litres

EMBRAYAGE

Monodisque à sec 14"
Servo-débrayage pneumatique

BOITE DE VITESSES

UNIC B 181
8 rapports AV tous synchronisés
Réducteur pneumatique présélectif incorporé
Commande du réducteur par électro-valve sur levier des vitesses

Rapports					
	1	2	3	4	AR
R	0,113	0,233	0,408	0,730	0,095
N	0,155	0,320	0,559	1	0,130

PONT ARRIERE

Porteur à simple réduction

Couples	Vitesses maxi	Rampes gravies	
		PTC 17,5 t	PTR 29,5 t
6 x 47	66	36,9 %	21,8 %
8 x 57	72	33,3 %	19,7 %
9 x 57	81	29,3 %	17,4 %
9 x 53	88	27 %	16 %

CHASSIS

Droit, fortement entretoisé et embouti à froid
Section 310 x 110 x 9 mm

SUSPENSION

Ressorts à lames

AV : points fixes et jumelles + amortisseurs hydrauliques

AR : points fixes et jumelles + compensateurs à lames.
Barre stabilisatrice AR de série sur empat. 6,10 m

DIRECTION

Vis globique et galet
Servo-direction hydraulique

FREINAGE

Frein principal pneumatique à deux circuits indépendants
Frein de secours pneumatique à circuit indépendant agissant sur les roues AR du camion (et de la remorque)
Frein de parcage à verrou sur les roues AR
Surface de freinage 5 540 cm²

CABINE AVANCEE BASCULEE 3 PLACES

Basculement à 60° par vérin hydraulique, autorisant un accès total au moteur
Verrouillage de sécurité au châssis
Moteur sous plancher entièrement isolé de la cabine
Portes à grands angles d'ouverture 90°
Pare-brise panoramique d'une seule pièce
Calandre articulée
Panneaux AV démontables
Isolation thermique et phonique sur pavillon, dos de cabine, plancher
Tapis caoutchouc

POSTE DE CONDUITE

Siège conducteur et passager réglables
Troisième siège central en option
Tableau de bord revêtu de matière anti-choc et anti-reflet, avec compteur kilométrique, compte-tours, indicateur de pression d'air, thermomètre d'eau, manomètre d'huile, jauge à combustible
2 lave-glaces, 3 essuie-glaces à deux vitesses, 2 pare-soleil orientables
Cendrier, boîte à gants, vide-poches, plafonnier, poignées montoirs
Climatisation par air pulsé et filtré avec dégivreurs
Arrivée d'air par buses orientables et évacuation de l'air vicié par des ouïes à l'arrière de la cabine
Glaces descendantes et déflecteurs orientables

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

4 batteries de 6 V - 160 Ah, tension 24 V
Alternateur 25 A

RESERVOIR DE GAS-OIL

1 de 200 litres

PNEUMATIQUES

E 20 XT ou 11.00-20 V 10 ou RB 6

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Cabine profonde avec couchette
- Ralentisseur Telma
- Prise de mouvement
- Barre stabilisatrice AR (sauf empat. 6,10 m de série)

Pour tout autre équipement, se reporter au "tarif des options"

VOTRE CONCESSIONNAIRE

Les descriptions et caractéristiques de cette fiche sont données à titre d'indication et non d'engagement

FFSA/UNIC

3 bis, rue Salomon de Rothschild

92-Suresnes - tél. : 772.15.15

R.C. Seine 60 B 5910 Capital 140 600 000 F