

## DIMENSIONS

A	7 050	8 300	9 690	10 500
C	5 125	6 375	7 765	8 575
D	3 475	4 225	5 075	5 575
D'	3 210	3 960	4 810	5 310
F	4 000	4 750	5 600	6 100
L maxi * (2)	7 455	8 695	10 095	10 879
N	1 650	2 150	2 690	3 000
W maxi *	5 530	6 770	8 170	8 954
W' maxi *	4 950	6 200	8 000	8 690
X maxi * (2)	2 055	2 545	3 095	3 379
Y	710	840	990	1 098
Y'	735	860	810	965
R. Braquage (1)	8 180	9 390	10 760	11 580

## POIDS (kg)

Empat.	4 m	4,75 m	5,60 m	6,10 m
Châssis *	(1)	(1)	(1)	(1)
Cabine *	5 835	5 925	6 040	6 090
S/essieu AV	3 760	3 780	3 830	3 845
S/essieu AR	2 075	2 145	2 210	2 245
Charge totale	11 665	11 575	11 460	11 410
P. T. C.	17 500	17 500	17 500	17 500
Maxi				
S/essieu AV	6 500	6 500	6 500	6 500
S/essieu AR	11 800	11 800	11 800	11 800
Remorque	-	-	-	-

\* en ordre de marche, sans roue de secours, sans conducteur

(1) pour cabine profonde majorer ces poids de 70 kg

\* non compris ferrures et accessoires


(1) rayon de braquage hors tout

(2) pour cabine profonde se reporter aux plans châssis cabine

camions  
**UNIC**  
**FIAT**

**UNIC P 12 A - 200**

VERCORS 17,5 t - 200 ch



**MOTEUR**

UNIC M 42 SB - Diesel 6 cylindres  
 Injection directe Saurer  
 Alésage x course 119 x 121 mm  
 Cylindrée 8.075 cm<sup>3</sup>  
 Taux de compression 17/1  
 Puissance administrative 22 CV  
 Puissance réelle 200 ch à 2.600 tr/mn  
 Couple maxi 63 m. kg à 1.400 tr/mn  
 Graissage sous pression, capacité en huile 18 litres  
 Refroidissement par eau, capacité du circuit 37 litres

**EMBRAYAGE**

Monodisque à sec 14"

**BOITE DE VITESSES**

UNIC B 181  
 8 rapports AV tous synchronisés  
 Réducteur pneumatique présélectif incorporé  
 Commande du réducteur par électro-valve sur levier des vitesses

Rapports					
	1	2	3	4	AR
R	0,113	0,233	0,408	0,730	0,095
N	0,155	0,320	0,559	1	0,130

**PONT ARRIERE**

Porteur à simple réduction

Couples	Vitesses maxi	Rampes gravies
		PTC 17,5 t
7 x 57	63	41,8 %
9 x 65	71	37,4 %
9 x 57	81	32,6 %
10 x 57	90	29 %

**CHASSIS**

Droit, fortement entretoisé et embouti à froid  
 Section 310 x 110 x 9 mm

**SUSPENSION**

Ressorts à lames  
 AV : points fixes et jumelles + amortisseurs hydrauliques  
 AR : points fixes et jumelles + compensateurs à lames.  
 Barre stabilisatrice AR de série sur empat. 6,10 m

**DIRECTION**

Vis globique et galet  
 Servo-direction hydraulique

**FREINAGE**

Frein principal pneumatique à deux circuits indépendants  
 Frein de secours pneumatique à circuit indépendant agissant sur les roues AR du camion (et de la remorque)  
 Frein de parage à verrou sur les roues AR  
 Surface de freinage 5.280 cm<sup>2</sup>

**CABINE AVANCEE BASCULABLE 3 PLACES**

Basculement à 60° par vérin hydraulique, autorisant un accès total au moteur  
 Verrouillage de sécurité du châssis  
 Moteur sous plancher entièrement isolé de la cabine  
 Portes à grands angles d'ouverture 90°  
 Pare-brise panoramique d'une seule pièce  
 Calandre articulée  
 Panneaux AV démontables  
 Isolation thermique et phonique sur pavillon, dos de cabine, plancher  
 Tapis caoutchouc

**POSTE DE CONDUITE**

Siège conducteur et passager réglables  
 Troisième siège central en option  
 Tableau de bord revêtu de matière anti-choc et anti-reflet, avec compteur kilométrique, compte-tours, indicateur de pression d'air, thermomètre d'eau, manomètre d'huile, jauge à combustible  
 2 lave-glaces, 3 essuie-glaces à deux vitesses, 2 pare-soleil orientables  
 Cendrier, boîte à gants, vide-poches, plafonnier, poignées moutonnées  
 Climatisation par air pulsé et filtré avec dégivreur  
 Arrivée d'air par buses orientables et évacuation de l'air vicié par des ouïes à l'arrière de la cabine  
 Glaces descendantes et déflecteurs orientables

**EQUIPEMENT ELECTRIQUE**

4 batteries de 6 V - 160 Ah, tension 24 V  
 Alternateur 25 A

**RESERVOIR DE GAS-OIL**

1 de 200 litres

**PNEUMATIQUES**

E 20 XT ou 11.00-20 V 10 ou RB 6

**EQUIPEMENTS OPTIONNELS**

- Cabine profonde avec couchette
- Ralentisseur Telma
- Prise de mouvement
- Barre stabilisatrice AR (sauf empat. 6,10 m de série)

Pour tout autre équipement, se reporter au "tarif des options"

**VOTRE CONCESSIONNAIRE**

Les descriptions et caractéristiques de cette fiche sont données à titre d'indication et non d'engagement

**FFSA/UNIC**

3 bis, rue Salomon de Rothschild  
 92-Suresnes - tél. : 772.15.15  
 R.C. Seine 60 B 5910 Capital 140 600 000 F