


UNIC FIAT P 160A-2

PORTEUR CA 19 t - 160 ch



camions
UNIC FIAT



DIMENSIONS (mm)

SERIES	C	N
A	7 850	8 300
C	5 125	6 375
D	3 475	4 225
D'	3 210	3 860
F	4 000	4 750
L maxi (1)	7 455	8 695
N	1 850	2 190
W maxi	5 530	6 770
W' maxi	5 040	6 280
X maxi (1)	2 055	2 545
Y	710	840
Y'	690	820
Rayon de braquage hors test	8 190	9 390

non compris ferrures et accessoires

(1) pour cabine profonde se reporter aux plans de châssis cabine

POIDS (kg)

SERIES	C	N
+ Châssis cabine (1)	5 775	5 865
AV	3 500	3 820
AR	2 275	2 345
Charge totale	13 225	13 135
P.T.C.	19 000	19 000
Maxi AV	6 500	6 900
AR	13 000	13 000
Remorque	4 000	4 000

* En ordre de marche, sans roue de secours, sans conducteur

(1) pour cabine profonde majorer ces poids de 70 kg.

LEGISLATION

Perte PL (+ E porteur remorque) Visite obligatoire Taxe à l'essieu Licence B
Vitesse limitée :

Porteur seul : sur autoroutes et routes à grande circulation : 90 km/h

sur reste du réseau routier : 75 km/h

Porteur remorque : sur autoroutes et routes à grande circulation : 80 km/h

sur reste du réseau routier : 65 km/h

UNIC FIAT P 160A-2

PORTEUR CA 19 t - 160 ch

camions
**UNIC
FIAT**



MOTEUR

Type CP 2

Diesel 6 cylindres
Injection directe Steurer
Alésage x course 110 x 130 mm
Cylindrée 7,412 cm³
Taux de compression 16/1
Puissance administrative 20 CV
Puissance réelle 160 ch à 2.600 tr/mn
Couple maxi 52,5 m.kg à 1.200 tr/mn
Orésage sous pression, capacité en huile 16,5 l.
Refroidissement par eau, capacité du circuit 30 l.

EMBRAYAGE

Mondisque à sec 14"

BOITE DE VITESSES

Type B 152

6 rapports AV tous synchronisés
Réducteur pneumatique pédalectif incorporé
Commande de réducteur par électro-valve sur levier de vitesses

RAPPORTS

	1	2	3	4	AR
R	0,114	0,224	0,419	0,732	0,124
N	0,156	0,305	0,572	1	0,170

PONT ARRIERE

Porteur à simple réduction

Couples	Vitesses maxi km/h	Rampes gravées %	
		PTC 19t	PTR 23t
6 x 47	68	26,7	23,6
6 x 57	75	26,1	21,5
9 x 67	84	23,2	19,1
9 x 53	90	21,3	17,5

CHASSIS

Droit, fortement contrôlé et embouti à froid
Section 310 x 110 x 9 mm

SUSPENSION

Ressorts à lames
AV : points fixes et jumelles + amortisseurs hydrauliques
AR : points fixes et jumelles + compensateurs à lames

DIRECTION

Via globe et galet
Servo-direction hydraulique

FREINAGE

Frein principal pneumatique à deux circuits indépendants
Frein de secours pneumatique à circuit indépendant agissant sur les roues AR du camion (et de la remorque)
Frein de parking à verrou sur les roues AR
Surface de freinage 5,540 cm²

CABINE AVANCEE BASCULABLE 2 PLACES

Basculement à 60° par vérin hydraulique, assure un accès total au moteur
Vernouillage de sécurité au châssis
Moteur sous plancher entièrement isolé de la cabine
Portes à grands angles d'ouverture 90°
Pare-brise panoramique d'une seule pièce
Calandre articulée
Panneaux AV démontables
Isolation thermique et phonique sur pavillon, dos de cabine, plancher
Tapis caoutchouc

POSTE DE CONDUITE

Siège conducteur et passager réglables
Troisième siège central en option
Tableau de bord revêtu de matière anti-ohou et anti-reflet, avec tachygraphe, compte-tours, indicateur de pression d'air, thermomètre d'eau, manomètre d'huile, jauge à combustible
2 lave-glaces, 3 essuie-glaces à deux vitesses, 2 pare-soleil orientables
Cendrier, boîte à gants, vide-poches, plateau, poignées rustiques
Climatisation par air pulsé et filtré avec dégivreur
Arrivée d'air par buses orientables et évacuation de l'air vicié par des ouïes à l'arrière de la cabine
Glaces descendantes et déflecteurs orientables

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

4 batteries de 6 V - 160 Ah, tension 24 V
Alternateur 29 A

RESERVOIR DE GAS-OIL

1 de 200 litres

PNEUMATIQUES

12,00-20 XT ou équivalents

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Cabine profonde avec couchette
- Ralentisseur Telma
- Prise de mouvement
- Barre stabilisatrice AR
- Boîte de vitesses UNIC B 151 (pour utilisation particulièrement sévère)
- Batteries 150 Ah ou plus
- Équipements pétrolier (voir «tarif des options»)

Pour tout autre équipement, se reporter au «tarif des options»

VOTRE CONCESSIONNAIRE :



Les descriptions et caractéristiques de cette fiche sont données à titre d'indication et non d'engagement

Fiat France S.A. division VI Unic Fiat
3 bis, rue Sarraute de Rothschild
92152 SURESNES Tel. 772.15.15
R.C. SEINE 68 B 5919 Capital 344 478 000 F