

### DIMENSIONS (mm)

A	5 870
C (1)	4 005
C'	3 750
D (1)	2 935
D'	2 660
F	3 400
N	1 670
Y	300
R: braguage hors tout	7 220

➤ (1) Cabine courte

### POIDS (kg)

Types	T200A201	T200A 211
Châssis	(1)	(1)
Cabine	4 910	4 910
3/essies AV	3 395	3 395
3/essies AR	3 515	3 515
Charge remorquable	15 090	15 090
Charge s/selle : (y compris selle et rose de secours)	6 950	6 950
P. T. R.	20 000	21 000
Maxi		
3/essies AV	4 300	4 300
3/essies AR	8 600	8 600


➤ En ordre de marche, sans rose de secours, sans selle, si conducteur

(1) Pour cabine profonde majorer ce poids de 70 kg

**UNIC  
FIAT**

# UNIC T 200 A-20/21

TRACTEUR 20 t/21 t - 200 ch



## MOTEUR UNIC M 42 SB

Diesel 6 cyl. Gros-Injection directe Saavac  
Alésage x course : 119 x 121 mm  
Cylindres 8, 975 cm<sup>3</sup>  
Taux de compression 17/1  
Puissance administrative 22 CV  
Puissance SAE 200 ch à 2.600 tr/min  
Couple maxi SAE 63 m. kg à 1.400 tr/min  
Graissage sous pression, capacité en huile 18 litres  
Refroidissement par eau, capacité du circuit 37 litres

## EMBRAYAGE

Monodisque à sec 14"  
Servo-débrayage pneumatique

## BOITE DE VITESSES 2860

10 rapports AV dont 8 synchronisés et 2 Marche AR

	Rapports					
	1	2	3	4	5	AR
N	0,142	0,244	0,380	0,623	1	0,149
S	0,178	0,385	0,476	0,707	1,250	0,187

## PONT ARRIERE P395

Porteur à double réduction  
Couple ouïque 22 x 36  
Couple hydraulique 14 x 57

Couples	Vitesse maxi	Bauges grées	
		20 t	21 t
14 x 57	91 km/h	26 %	24 %

## CHASSIS

Droit, Soirement entretenu et embouti à froid  
Section 318 x 89, 5/107, 5 x 6 mm

## SUSPENSION

Essorts à lames  
AV : points fixes et jumelles + amortisseurs hydrauliques  
AR : points fixes et jumelles + évigères

## DIRECTION

Tra globique et gilet  
Servo-direction hydraulique

## FREINAGE

Frein principal pneumatique à deux circuits indépendants (tracteur et semi-remorque)  
Frein de secours pneumatique à circuits indépendants agissant sur les roues AR du tracteur (et de la semi-remorque)  
Frein de parcage à verrou sur les roues AR du tracteur  
Frein automatique en cas de rupture d'amalgame  
Frein direct de semi-remorque à commande séparée  
Surface de freinage 6,524 cm<sup>2</sup>

## CABINE AVANCEE BASCULABLE 3 PLACES (dont 1 en option)

Basculement à 60° par vérin hydraulique, autorisant un accès total au moteur  
Verrouillage de sécurité au chassis  
Moteur sous plancher entièrement isolé de la cabine  
Portes à grands angles d'ouverture 90°  
Pare-brise panoramique d'une seule pièce  
Calandre articulée  
Panneaux AV démontables  
Isolation thermique et phonique sur pavillon, dos de cabine, plancher.  
Tapis caoutchouc

## POSTE DE CONDUITE

Siège conducteur suspendu et siège passager réglable  
Tableau de bord revêtu de matière anti-choc et anti-reflet, avec compteur kilométrique, compte-tours, indicateur de pression d'air, thermomètre d'eau, manomètre d'huile, jauge à combustible  
2 lave-glaces, 3 essuie-glaces à deux vitesses, 2 pare-soleil orientables  
Cendrier, boîte à gants, vide-poches, placemats, poignées monomères  
Climatisation par air gelé et filtré avec dégivreur  
Arrivée d'air par buses orientables, et évacuation de l'air vicié par des ouies à l'arrière de la cabine  
Glaces descendantes et déflecteurs orientables  
Tachygraphe hebdomadaire 2 chauffeurs

## EQUIPEMENT ELECTRIQUE

4 batteries de 6 V 160 Ah, tension 24 V  
Alternateur 25 A  
Phares anti-brouillard

## RESERVOIR DE GAS-OIL

1 de 150 litres

## PNEUMATIQUES

10 22,5 X7 ou équivalents

## EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Cabine profonde avec couchette
  - 3<sup>e</sup> siège central
  - Balanciers Telsa
  - Prise de mouvement 28 evkg
  - Bâti de sellerie et sellerie
  - Equipement motoradio
  - Alternateur 50 Ah
  - Freinage sur échappement
  - Réservoir de gas-oil de capacité supérieure (200 ou 300 l)
- Pour autres équipements se reporter au tarif des options

## VOTRE CONCESSIONNAIRE

Les descriptions et caractéristiques de cette fiche sont données à titre d'indication et non d'engagement

**FFSA/Fiat France division VI UNIC FIAT**  
3 bis, rue Salomon de Rothschild  
92156 Suresnes - Tél. : 772.15.15  
R.C. Seine 60 B 5910 Capital 246 050 000 F