


UNIC FIAT-T200 A-20/21

TRACTEURS CA 4x2 PTR 20/21 t - 200 ch

15 t / 16 t

camions
**UNIC
FIAT**



DIMENSIONS (mm)

A	1400	5870
C	390	4085
D	2935	2935
D'	2660	2660
F	1400	3400
N	1970	1970
Y	300	300
Rayon de braquage hors tout	7220	7220

POIDS (kg)

SERIES	T 200 A 20 t	T 200 A 21 t
* Châssis cablé (1)	4610	4910
- sur AV	3395	3395
- sur AR	1515	1515
Charge remarquable	15000	10990
Charge s/ sallette (y compris sallette et roue de secours)	6950	6950
P T R	20000	21000
Maxi sur AV	4300	4300
Maxi sur AR	6000	6000

* En ordre de marche, sans roue de secours, sans sallette, ni conducteur
(1) Pour cabine profonde majorer ce poids de 70 kg

LEGISLATION

Permis PL Vitesse technique obligatoire Vignette Licence **B**

Vitesse limitée :

- sur autoroutes et routes à grande circulation (jusqu'à 31/12/74) 80 km/h
- sur reste du réseau routier 65 km/h

UNIC FIAT-T200 A-20/21

15 t / 16 t

TRACTEURS CA 4x2 PTR 20/21 t - 200 ch

MOTEUR

Type #42 SB
 Diesel 6 cylindres
 Injection directe Seurer
 Alésage x course : 119 x 121 mm
 Cylindrée 6075 cm³
 Taux de compression 17/1
 Puissance administrative 22 CV
 Puissance SAE 200 ch à 2600 tr/min
 Couple max SAE 63 mkg à 1400 tr/min
 Graissage sous pression, capacité en huile 18 l.
 Refroidissement par eau, capacité du circuit 37 l.

EMBRAYAGE

Mécanique à sec 14"
 Servo-embrayage pneumatique

BOITE DE VITESSES Type 2660

10 rapports AV dont 8 synchronisés et 2 Marche AR

RAPPORTS

	1	2	3	4	5	AR
N	0,142	0,244	0,360	0,523	1	0,149
S	0,176	0,305	0,476	0,787	1,250	0,167

PONT ARRIERE Type 395

Porteur à double réduction

Couples	Vitesse max km/h	Rampes gravées %	
		20 t	21 t
22 x 36 / 14 x 57	91	25	24
18 x 37 / 15 x 55	80	25	20

CHASSIS

Droit fortement entrelacé et embouti à froid
 Section 210 x 88,5 / 107,5 x 6 mm

SUSPENSION

Ressorts à lames
 AV : points fixes et jumelles + amortisseurs hydrauliques
 AR : points fixes et jumelles +避震筒

DIRECTION

Vis globale et galet
 Servo-direction hydraulique

FREINAGE

Frein principal pneumatique à deux circuits indépendants (tracteur et semi-remorque)
 Frein de secours pneumatique à circuit indépendant agissant sur les roues AR du tracteur (et de la semi-remorque)
 Frein de parking à verrou sur les roues AR du tracteur
 Frein automatique en cas de rupture d'attelage
 Frein direct de semi-remorque à commande séparée
 Surface de freinage 4524 cm²

CABINE AVANCÉE BASCULABLE 2 PLACES

Basculement à 60° par vérin hydraulique, autorisant un accès total au moteur
 Verrouillage de sécurité au châssis
 Moteur sous plancher entièrement isolé de la cabine
 Portes à grands angles d'ouverture 90°
 Pare-brise panoramique d'une seule pièce
 Calandre articulée
 Panneaux AV démontables
 Isolation thermique et phonique sur pavillon, dos de cabine, plancher
 Tapis caoutchouc

POSTE DE CONDUITE

Siège conducteur suspendu et siège passager réglable
 Tableaux de bord revêtus de matière anti-choc et anti-reflet, tachygraphe, compte-tours, indicateur de pression d'air, thermomètre d'eau, manomètre d'huile, jauge à combustible
 2 lave-glaces, 3 essuie-glaces à deux vitesses 2 pare-soleil orientables
 Cendrier, boîte à gants, vide-poches, placofreux, poignées montées
 Climatiseur par sirpulsé et filtré avec dégivreur
 Arrivées d'air par buses orientables, et évacuation de l'air vicié par des suies à l'arrière de la cabine
 Glaces descendantes et déflecteurs orientables

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

4 batteries de 6 V 160 Ah, testées 24 V
 Alternateur 25 A
 Phares anti-brouillard

RESERVOIR DE GAS OIL

1 de 150 litres

PNEUMATIQUES

10 22,5 XT ou équivalents

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Cabine profonde avec couchette
- 3^e siège central
- Ralentisseur Teima
- Prise de mouvement 28 mkg
- RST de sellerie et sellerie
- Equipement autoradio
- Alternateur 50 Ah
- Freinage sur échappement
- Réservoir de gas-oil de capacité supérieure (200 ou 300 l)

Pour tout autre équipement, se reporter au "tarif des options"

VOTRE CONCESSIONNAIRE

Fiat France S.A. division VI Unic Fiat
 1 bis, rue Salomon de Rubroux
 92152 SURESNES Tél. 772.15.15
 R.C. SEINE 90 B 5910 Capital 344 470 800 F

camions
UNIC
FIAT