

CIRCULAIRE TECHNIQUE PIECES DETACHEES

EDITION **028** du 15/08/72 concerne la modification N° **00333**

ORGANES de BASE et **TYPES d'ORGANE** modifiés **00 - 45 - 801**

OBJET :

Nouvelle forme de la durite de sortie d'eau sur moteur .

MISE EN APPLICATION :

A partir d'Avril 1972

VOSGES CA . avec moteur FIAT

P 8 RA 6 - N° 375067

BUT :

Eliminer interférence de la tuyauterie supérieure d'eau avec capot et tuyauterie d'eau sur moteur

PIECES DETACHEES :

Ancien montage

238018	Durite sortie d'eau sur moteur	1
238017	Tube sortie d'eau	1
235079	Durite dégazage	1

Nouveau montage

576975	Durite sortie d'eau sur moteur	1
671082	Tube sortie d'eau	1
576994	Patte de fixation	1
576993	Contre plaque	1
803090	Vis fixation patte et contre plaque	2
815303	Rondelle	5
801010	Ecrou	3
803075	Vis	1
576885	Durite de dégazage	1

NOTA :

Pour réaliser le nouveau montage il faudra décaler d'un pas de fixation le boîtier du calorstat vers l'extérieur par rapport à l'axe moteur .

A épuisement des anciennes pièces il faudra réaliser le nouveau montage .