

CIRCULAIRE TECHNIQUE PIECES DETACHEES

| | | | | | | | |
|--|------|-------------|--|-------------------------------|--|-------|--|
| EDITION 030 | | du 15/10/72 | | concerne la modification N° ▷ | | 00354 | |
| ORGANES de BASE et TYPES d'ORGANE modifiés | 00 - | - 205 | | | | | |
| | 00 - | - 203 | | | | | |
| | 00 - | - 206 | | | | | |

OBJET :

Fixation du réservoir d'eau par sangles au lieu de colliers.

MISE EN APPLICATION :

A partir de Juillet 1972

CA. Groupe avec moteur V 8

Châssis : P 340 A - N° 350197

T 270 A2 - N° 300546

T 340 A - N° 346132

P 270 A2 - N° 296749

T 340 A 6 x 4 - N° 385007

BUT :

Eviter la déformation du réservoir au montage sur le support.

PIECES DETACHEES :

| Ancien montage | | | Nouveau montage | |
|----------------|---|--|-----------------|---|
| 665734 | 1 | Support réservoir ass. | 670583 | 1 |
| 239958 | 2 | Collier | | |
| | | Sangle | 576500 | 2 |
| 803113 | 2 | Vis de serrage | 576501 | 2 |
| 815305 | 2 | Rondelle | | |
| 801011 | 2 | Ecrou | | |
| | | Barillet | 206221 | 2 |
| | | Barillet | 206222 | 2 |
| 669194 | 1 | Support réservoir d'huile servo-direction | 670582 | 1 |

APPROVISIONNEMENT :

A épuisement des anciens supports référence 665734 seuls les nouveaux seront fournis, mais il faudra réaliser le nouveau montage à savoir :

1 support 670583 - 2 sangles 576500 - 2 barillets 206221

2 barillets 206222 - 2 vis de serrage 576501

A épuisement des supports référence 669194 seuls les nouveaux seront fournis mais il faudra modifier le circuit gas-oil.