



CIRCULAIRE TECHNIQUE PIÈCES DÉTACHÉES SPARE PARTS TECHNICAL CIRCULARS TECHNISCHE RUNDSCHREIBEN FÜR ERSATZT

CODIFICATION DES ORGANES DES CHASSIS CONCERNÉS
CODING OF RELATED CHASSIS COMPONENTS
KODIFIZIERUNG DER BAUGRUPPEN DER BETROFFENEN FAHRGESTELLE

ÉDITION
EDITION
AUSGABE

041

05-63-206
05-64-209

N° MODIFICATION
CHANGE N°
ÄNDERUNGS NR.

00480

OBJET : Montage du boîtier servo-direction intégré taré à 135 bars en accord avec la pompe

MISE EN APPLICATION : A partir d'Octobre 1973

Châssis : UNIC 190 - N° 400058 et 404019

UNIC 260 - N° 406014 et 402012

PIECES DETACHEES :

Ancien montage		Désignation	Nouveau montage	
Réf.	Qté		Réf.	Qté
671733	1	Boîtier de direction	673797	1
576691	1	Levier	580046	1
221083	1	Support de pompe	579987	1
672209	1	Pompe	673240	1
400042	1	Ecrou	801087	1
406003	1	Clavette disque	520210	1

NOTA : Le montage du boîtier de servo-direction taré à 135 bars ne peut s'effectuer qu'avec une pompe référence 673243 tarée à 135 bars.

L'ancien boîtier de servo-direction accepte le montage des 2 pompes.

Le repérage de la pompe est frappée sur la plaque signalitique de la direction.

RÉF. DE PARUTION:
PUBLICATION REF.:
AUSGABEBEZUGS NR.:

61158112

NOMBRE DE FEUILLETS
SHEETS QUANTITY
BLÄTTER ANZAHL

1