


UNIC FIAT-T 11 A-200 R

TRACTEUR CA 4x2 PTR 28,5 t - 200 ch

22,7 t

camions
**UNIC
FIAT**



DIMENSIONS (mm)

A	5785
C	3920
D	2935
D'	2660
F	3490
N	985
Y	400 à 495
Y'	400 à 490
Rayon de braquage hors tout	7220

POIDS (Kg)

SERIES	Cabine courte (série)	Cabine profonde (option)
• Cabine cabine
- sur AY	3645	3715
- sur AR	2160	2160
Charge remorquable	22715	22645
Charge s/ sellette (y compris sellette et roue de secours)	10505	10435
P T R	28500	28500
Maxi sur AY	5400	5400
Maxi sur AR	11500	11500

• En ordre de marche, sans roue de secours, sans sellette, ni conducteur

LEGISLATION

Permis PL Visite technique obligatoire Taxe à l'essieu Licence A
Vitesse limites :

- sur autoroutes et routes à grande circulation (jusqu'au 31/12/74) 80 km/h
- sur resté du réseau routier (jusqu'au 31/12/74) 60 km/h

UNIC FIAT-T 11 A-200 R

TRACTEUR CA 4x2 PTR 28,5 t - 200 ch

22.7 t



camions
UNIC
FIAT

MOTEUR

type M 42 5B

Diesel 6 cylindres
Injection directe Saeser
Alésage x course 119 x 121 mm
Cylindrée 6075 cm³
Taux de compression 17/1
Puissance administrative 22 CV
Puissance SAE 200 ch à 2000 tr/min
Couple maxi SAE 63 mkg à 1400 tr/min
Graissage sous pression, capacité en huile 18 l.
Refroidissement par eau, capacité du circuit 37 l.

EMBRAYAGE

Mécanique à sec 14"
Servo-embrayage pneumatique

BOITE DE VITESSES D 181

8 rapports AV tous synchronisés et 2 AR
Réducteur pneumatique préselectif incorporé
Commande de l'électro-valve du réducteur par interrupteur sur le levier de vitesses

RAPPORTS

	1	2	3	4	AR
R	0,113	0,233	0,406	0,730	0,095
N	0,155	0,320	0,569	1	0,130

PONT ARRIERE Type P 286

Porteur à simple réduction

Couples	Vitesse maxi km/h	Rampes gravées % PTR 28,5 t
6 x 47	66	22,5
8 x 57	73	20,4
9 x 57	82	18
9 x 53	88	16,5

CHASSIS

Droit, toronnet entretissé et embouti à froid
Section : 310 x 90/150 x 9 mm

SUSPENSION

Ressorts à lames
AV : points fixes et jumelles + amortisseurs hydrauliques
AR : points fixes et jumelles + compensateurs à lames

DIRECTION

Vis glottique et galet
Servo-direction hydraulique

FREINAGE

Frein principal pneumatique à deux circuits indépendants (tracteur et semi-remorque)
Frein de secours pneumatique à circuit indépendant agissant sur les roues AR du tracteur et de la semi-remorque
Frein de parking à verrou sur les roues AR du tracteur
Frein automatique en cas de rupture d'attelage
Frein direct de semi-remorque à commande aléatoire
Surface de freinage 5440 cm²

CABINE AVANCEE BASCULABLE

2 PLACES

Basculement à 90° par vérin hydraulique, autorisant un accès total au moteur
Vercouillage de sécurité au châssis
Moteur sous plancher entièrement isolé de la cabine
Portes à grand angle d'ouverture 90°
Pare-brise panoramique d'une seule pièce
Calandre articulée
Panneaux AV démontables
Isolation thermique et phonique sur pavillon, dos de cabine, plancher
Tapis caoutchouc moulé

POSTE DE CONDUITE

Siège conducteur suspendu et siège passager réglable garni tissu sans lavable "Ariyl"
Tablier de bord revêtu de matière anti - choc et anti - reflex, tachygraphe, compte-tours, indicateur de pression d'air, thermomètre d'eau, manomètre d'huile, jauge à combustible
2 lave-glaces, 3 essuie-glaces à deux vitesses
2 pare-soleil orientables
Cendrier, boîte à gants, vide-poches, plateau, poignées incrustées
Climatisation par air pulsé et filtré avec dégivreur
Arrivée d'air par buses orientables, et évacuation de l'air vicié par des ouïes à l'arrière de la cabine
Glaces descendantes et déflecteurs orientables

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

4 batteries de 6 V - 160 Ah, tension 24 V
Alternateur 25 A
2 phares anti-brouillard
Phare de recul

RESERVOIR DE GAS-OIL

1 de 200 litres

PNEUMATIQUES

E 20 XT ou équivalents

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Troisième siège central en option
- Cabine profonde avec ou sans deux couchettes
- Ralentisseur Telex
- Prise de mouvement
- Bâti de sellerie et sellerie
- Barre stabilisatrice AR

Pour tout autre équipement, se reporter au "tarif des options"

VOTRE CONCESSIONNAIRE :

Les descriptions et caractéristiques de cette fiche sont données à titre d'indication et non d'engagement

Fiat France S.A. division VI des Fiat
3 bis, rue Salomon de Rothschild
92152 SURESNES Tél. 772.15.15
R.C. 92196 909 980 Capital: 344.470.000 F