


UNIC FIAT-T 11 A-200

TRACTEUR CA 4x2 PTR 24,99 t - 200 ch



19,3 t

camions
UNIC
FIAT



DIMENSIONS (mm)

A	5795
C	3920
D	2935
D'	2660
F	3400
N	965
Y	400 à 500
Rayon de braquage hors tout	7220

POIDS (kg)

4 Câbles câbles	5705
- sur AV	3620
- sur AR	2085
Charge remorquée	19285
Charge s/ sellette	9585
(y compris sellette et roue de secours)	
P T R	24990
Max AV	5400
Max AR	10800

* En ordre de marche, sans roue de secours, sans sellette, ni conducteur.
* Pour câbles obusette majorer ce poids de 70 kg

LEGISLATION

Pemis PL Visite technique obligatoire Vigette Licence A
Vitesse limites :
- sur autoroutes et routes à grande circulation (jusqu'au 31/12/74) 80 km/h
- sur reste du réseau routier 55 km/h

UNIC FIAT-T 11 A-200

TRACTEUR CA 4x2 PTR 24,99 t - 200 ch

19,3 t



camions
UNIC
FIAT

MOTEUR

Type M 42 5B
Injection directe Saurel
Alésage x course 119 x 121 mm
Cylindrée 6,075 cm³
Taux de compression 17/1
Puissance administrative 22 CV
Puissance SAE 200 ch à 2600 tr/mn
Couple max SAE 63 mkg à 1400 tr/mn
Graissage sous pression, capacité en huile 16 l
Refroidissement par eau, capacité du circuit 37 l

EMBRAYAGE

Monodisque à sec 14"
Servo-débrayage pneumatique

BOITE DE VITESSES Type B 117

8 rapports AV tous synchronisés
Réducteur pneumatique préselectif incorporé
Commande du réducteur par électro-valve sur levier de vitesses

RAPPORTS

	1	2	3	4	AR
R	0,113	0,233	0,400	0,730	0,095
N	0,155	0,320	0,559	1	0,130

PONT ARRIERE

Type P 386

Porteur à simple réduction

Couples	Vitesse max km/h	Rampes gravées %
6 x 47	64	25,9
8 x 57	70	29,3
9 x 57	79	26,6
9 x 53	86	19

CHASSIS

Droit, fortement entretouillé et embouti à froid
Section 310 x 92/110 x 9 mm

SUSPENSION

Ressorts à lames
AV : points fixes et jumelles + amortisseurs hydrauliques
AR : points fixes et jumelles + compensateurs à lames

DIRECTION

Vis globale et galet
Servo-direction hydraulique

FREINAGE

Frein principal pneumatique à deux circuits indépendants (tracteur et semi-remorque)
Frein de secours pneumatique à circuit indépendant agissant sur les roues AR du tracteur (et de la semi-remorque)
Frein de parking à verrou sur les roues AR du tracteur
Frein automatique en cas de rupture d'attelage
Frein droit de semi-remorque à commande séparée
Surface de freinage 5,448 cm²

CABINE AVANCEE BASCULABLE 2-PLACES

Basculement à 60° par vérin hydraulique, autorisant un accès total au moteur
Verrouillage de sécurité au châssis
Moteur sous plancher entièrement isolé de la cabine
Portes à grands angles d'ouverture 90°
Pare-brise panoramique d'assise seule pièce
Calandre articulée
Panneaux AV démontables
Isolation thermique et phonique sur pavillon, dos de bobine, plancher
Tapis caoutchouc
2 phares anti-bruillard

POSTE DE CONDUITE

Siège conducteur et passager réglables
Tableau de bord revêtu de matière anti- choc et anti-reflet, avec tachygraphe, compte-tours, indicateur de pression d'air, thermomètre d'eau, manomètre d'huile, jauge à combustible
2 lave-glaces, 3 essuie-glaces à deux vitesses
2 pare-soleil orientables
Cendrier, boîte à gants, vide-poches, plateau, pognée montées
Climatisation par air pulsé et filtré avec dégivreur
Arrivée d'air par buses orientables, et évacuation de l'air vicié par des ouïes à l'arrière de la cabine
Glaces descendantes et obliques orientables

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

4 batteries de 6 V - 160 Ah, tension 24 V
Alternateur 25 A

RESERVOIR DE GAS-OIL

1 de 200 litres

PNEUMATIQUES

Ø 22,5 XT ou équivalents

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Cabine profonde avec couchette
- Siège central
- Ralentisseur Telma
- Prise de mouvement
- Bâti de sellerie et sellerie
- Barre stabilisatrice AR

Pour tout autre équipement, se reporter au "tarif des options"

LES AVANTAGES UNIC FIAT

1. Fiabilité éprouvée

2. Entretien simplifié

3. Sécurité accrue

4. Confort accru

5. Performances accrues

6. Fiabilité accrue

7. Sécurité accrue

8. Confort accru

9. Performances accrues

10. Fiabilité accrue

11. Sécurité accrue

12. Confort accru

13. Performances accrues

14. Fiabilité accrue

15. Sécurité accrue

16. Confort accru

17. Performances accrues

18. Fiabilité accrue

19. Sécurité accrue

20. Confort accru

21. Performances accrues

22. Fiabilité accrue

23. Sécurité accrue

24. Confort accru

Les descriptions et caractéristiques de cette fiche sont données à titre d'indication et non d'engagement

Fiat France S.A. division VI Unic Fiat
3 bis, rue Soliman de Robecq
92130 SURESNES Tél. 772.15.15
R.C. SEINF 6095910 Capital: 244 470 000 F