


UNIC FIAT T 270 A - 2

TRACTEUR CA 38 t - 270 ch

31,6t

camions
UNIC FIAT



DIMENSIONS (mm)

SERIES	1	2
A	5785	6305
C	3645	4245
D'	2935	3535
D	2580	3260
F	3490	4000
N	985	985
Y	450	450
Rayon de braquage hors tout	7220	8180

POIDS (Kg)

SERIES	T 270 A 2 38	
	1	2
* Châssis cabine (1)	6370	6415
- sur AV	4100	4120
- sur AR	2270	2295
Charge remorquable	31630	31585
Charge s/ sallette (y compris sallette et roue de secours)	12150	11885
P T R	38000	38000
Maxi sur AV	6500	6500
Maxi sur AR	13000	13000

* En ordre de marche, sans roue de secours, sans sallette, ni conducteur
(1) Pour cabine courte réduire ces poids de 70 kg

LEGISLATION

Pays PL Visite technique obligatoire Taxe à l'entrée Licence A
Vitesses limites : sur autoroutes et routes à grande circulation : 80 km/h
sur reste du réseau routier : 60 km/h

UNIC FIAT T 270 A - 2

TRACTEUR CA 38 t - 270 ch

31,6t

camions
**UNIC
FIAT**

MOTEUR

Type M22
Diesel 6 cylindres en V
Injection directe Saazer
Alliage à course 119 x 121 mm
Cylindrée 10796 cm³
Taux de compression 17/1
Puissance administrative 29 CV
Puissance SAE 270 ch à 2600 tr/min
Couple maxi SAE 94 mkg à 1400 tr/min
Graissage sous pression, capacité en huile 20 l.
Refroidissement par eau, capacité du circuit 53 l.

DÉBRAYAGE

Mécanique à sec 15°
Servo-débrayage pneumatique

BOÎTE DE VITESSES

Type B 181
5 rapports AV tous synchronisés et 2 AR
Réducteur pneumatique présélectionné incorporé
Servo-commande pneumatique des vitesses
Commande du réducteur par électro-valve sur levier de vitesses

RAPPORTS

	1	2	3	4	AR
R	0,113	0,239	0,408	0,730	0,095
N	0,155	0,320	0,559	1	0,130

PONT ARRIÈRE Type P 386

Porteur à simple réduction

Couples	Vitesses mml km/h	Rampes gravées %	
		PTR 381	
8 x 57	75	20,8	
9 x 57	84	18,4	
9 x 53	91	16,9	

CHASSIS

Droit, fortement entretissé et embouti à froid
Section 310 x 92/110 x 9 mm

SUSPENSION

Resorts à lames
AV : points fixes et jumelles + amortisseurs hydro-pneumatiques
AR : points fixes et jumelles + compensateurs à lames Barre stabilisatrice AR de série

DIRECTION

Vie globale et galet
Servo-direction hydraulique

FREINAGE

Frein principal pneumatique à deux circuits indépendants (Tracteur et semi-remorque)
Frein de secours pneumatique à circuit indépendant agissant sur les roues AR du tracteur (et de la semi-remorque)
Frein de parking à verrou sur les roues AR du tracteur
Frein automatique en cas de rupture d'attelage
Frein direct de semi-remorque à commande séparée
Surface de freinage : 5540 cm²

CABINE AVANCÉE BASCULABLE 2 PLACES

Basculement à 60° par vérin hydraulique, autorisant un accès total au moteur
Vernouillage de sécurisation au châssis
Moteur sous glanier entièrement isolé de la cabine
Pompe à grand angle d'ouverture 80°
Pare-brise panoramique d'une seule pièce «lancé articulé»
Panneaux AV démontables
Isolation thermique et phonique sur pavillon, dos de cabine, plancher
Tapis caoutchouc
2 phares anti-brouillard

POSTE DE CONDUITE

Siège conducteur à amortisseur hydraulique
Siège passager "relax"
Tableau de bord revêtu de matière anti-choc et anti-reflet, tachygraphe, compte-tours, indicateur de pression d'air, thermomètre d'eau, manomètre d'huile, jauge à combustible
2 lave-glaces, 3 essuie-glaces à deux vitesses
2 pare-soleil orientables
Centrier, boîte à gants, vide-poches, plateau, poignées montées, poste de radio
Climatisation par air purifié et filtré avec dégivreur
Arrivée d'air par buses orientables, et évacuation de l'air vicié par des ouïes à l'arrière de la cabine
Glaces descendantes et déflecteurs orientables

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

4 batteries de 6 V - 160 Ah, tension 24 V
Alternateur 25 A

RESERVOIR DE GAS-OIL

1 de 300 litres

PNEUMATIQUES

F 20 XT ou équivalents

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

3ème siège central
Cabine avancée basculable courte
Ralentisseur Telsa
Prise de mouvement
Bâti de sellerie et sellerie
Pour tout autre équipement, se reporter au "tarif des options"

VOTRE CONCESSIONNAIRE :

UNIC FIAT
UNIC FIAT
UNIC FIAT
UNIC FIAT
UNIC FIAT
UNIC FIAT
UNIC FIAT
UNIC FIAT
UNIC FIAT
UNIC FIAT

Les descriptions et caractéristiques de cette fiche sont données à titre d'indication et non d'engagement

Fiat France S.A. division FI Unifac Fiat
3 bis, rue Salomon de Rothschild
92130 SURESNES Tél. 772.15.15
R.C. SEINE 639 5913 Capital 344 679 000 F