



CONDUITE INTÉRIEURE 6/7 PLACES U 6

DESCRIPTION DU CHASSIS U 6

MOTEUR : Monobloc 6 cylindres, 75x113. Cylindrée 3 litres. Équipage mobile allégé. Culasse en alliage d'aluminium. Soupapes latérales. Poussoirs réglables par vis et écrou. Graissage sous pression. Refroidissement à circulation d'eau par pompe centrifuge. Radiateur d'eau et radiateur d'huile combinés. Allumage par magnéto SCINTILLA. Carburateur à starter. Alimentation par pompe. Réservoir à essence de grande capacité.

EMBRAYAGE : à double disque fonctionnant à sec.

BOITE DE VITESSE : mécanique ou électro-mécanique COTAL, 4 vitesses et marche AR.

TRANSMISSION : à double cardan étanche.

PONT ARRIÈRE : à couple conique GLEASON.

DIRECTION : à gauche, à vis et écrou.

FREINS : sur les 4 roues, servo-frein à dépression, commande par levier et par pédale.

CADRE DE CHASSIS : rigide et indéformable.

SUSPENSION : assurée par 4 ressorts entiers et complétée par 4 amortisseurs hydrauliques à réglage thermostatique.

SUSPENSION AV : à roues indépendantes (Brevet UNIC), l'avant du châssis est supporté par deux demi-essieux transversaux. Les fusées, les leviers de direction, les barres de connexion et de direction sont exactement les mêmes qu'avec l'ancien essieu rigide ; tous ces organes ont gardé leur simplicité et leur robustesse éprouvées.

SUSPENSION AR : sur longs ressorts entiers semi-elliptiques.

EMPATTEMENT : 3 m. 325. EMPLACEMENT DE CARROSSERIE : 3 m. 115.

VOIE : Avant, 1 m. 420. Arrière, 1 m. 400.

ROUES : 5 roues amovibles métalliques pleines ou à voile ajouré. PNEUMATIQUES : 5 pneumatiques (Superconfort), 180x40.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ACCESSOIRES : éclairage et démarrage par appareils séparés MARCHAL. Batterie T.E.M. 45-52 A-H. Phares à 3 lumières avec commutateur sous le volant, Tableau de bord éclairé de l'intérieur. Compteur kilométrique totalisateur et journalier. Indicateur de vitesse. Montre. Manomètre d'huile. Indicateur de niveau d'essence. Ampèremètre. Deux avertisseurs commandés sous le volant.

POIDS du châssis nu : 1.075 kgs environ.

CARROSSERIES : Conduite intérieure 4-5 places. Conduite intérieure 6-7 places. Cabriolet roadster 4 places.

SOCIÉTÉ NOUVELLE DES AUTOMOBILES UNIC - I, QUAI NATIONAL - PUTEAUX

TÉL. WAG 90-58, 71-04, 90-47 ; LON 00-81, 08-60, 08-61, 11-49

R. C. Seine 244571 B